

BT-882i



MODELO		SITTEN BT-882i	
Referência	POS2133		
EAN	-		
Tipo	Mobile Thermal Printer		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Modo de impressão	Thermal printing		
Velocidade de impressão	70mm/seg		
Largura de impressão	72mm		
Tipo de corte	Manual		
Resolução	203dpi (8dot/mm)		
NV flash buffer	256Kb		
Input buffer	128Kb		
Interfaces	Bluetooth, USB, RS232		
Sensores	Luz de fim de papel Luz de tampa aberta		
Compatibilidade	iOS / Windows / Android		
Emulações	ESC / POS		
Outras funções	Modo de poupança de energia, modos de suspensão e reinício automático		
FONTES DE IMPRESSÃO			
Fontes	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / WEST EUROPE / GREEK / HEBREW / EAST EUROPE / IRAN PC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IRAN II / LATVIAN / ARABIC / PT(51125) / OEM747 / WPC1257 VIETNAM / OEM864 / HEBREW / WPC1255 / THAI		
Código de barras	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128/QR Code		
PAPEL			
Tipo de papel	Papel térmico		
Tamanho	80mm +/-0.5mm		
Diâmetro do rolo	Máx. 40mm		
FIABILIDADE			
Tempo de vida da cabeça	100Km		
MCBF	100.000.000 linhas		
OUTROS			
Dimensões (LxWxH)	100x45x115mm (impressora) 207x115x65mm (caixa)		
Peso	260g (impressora) 570g (com caixa)		
Temperatura de operação	Standby: -20°C~60°C Utilização: 0°C~50°C		
Humidade	10~90%		
Bateria	Bateria de lítio recarregável Standby até 3/4 dias		
Alimentação	7.4V / 2Ah (2000mAh)		
Certificação	CE FCC MIC ROHS		