



MODELO		SITTEN BT-882i	
Referência	POS2133		
EAN	-		
Tipo	Mobile Thermal Printer		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Modo de impressão	Thermal printing		
Velocidade de impressão	70mm/seg		
Largura de impressão	72mm		
Tipo de corte	Manual		
Resolução	203dpi (8dot/mm)		
NV flash buffer	256Kb		
Input buffer	128Kb		
Interfaces	Bluetooth, USB, RS232		
Sensores	Luz de fim de papel Luz de tampa aberta		
Compatibilidade	iOS / Windows / Android		
Emulações	ESC / POS		
Outras funções	Modo de poupança de energia, modos de suspensão e reinício automático		
FONTES DE IMPRESSÃO			
Fontes	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / WEST EUROPE / GREEK / HEBREW / EAST EUROPE / IRAN PC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IRAN II / LATVIAN / ARABIC / PT(51125) / OEM747 / WPC1257 VIETNAM / OEM864 / HEBREW / WPC1255 / THAI		
Código de barras	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128/QR Code		
PAPEL			
Tipo de papel	Papel térmico		
Tamanho	80mm +/-0.5mm		
Diâmetro do rolo	Máx. 40mm		
FIABILIDADE			
Tempo de vida da cabeça	100Km		
MCBF	100.000.000 linhas		
OUTROS			
Dimensões Peso	(LxWxH) 100x45x115mm 260g		
Temperatura de operação	Standby: -20°C~60°C Utilização: 0°C~50°C		
Humidade	10~90%		
Bateria	Bateria de lítio recarregável Standby até 3/4 dias		
Alimentação	7.4V / 2Ah (2000mAh)		
Certificação	CE FCC MIC ROHS		